

# TIKKURILA NOSTALGIA FLOOR OIL

## Olej do podłóg drewnianych

### OPIS

Oddychający olej na bazie wosków karnauba i kandelila do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Wchłania się w drewno, nadaje trwałość, odporność na zabrudzenia i wodę oraz satynowy połysk.

### ZASTOSOWANIE

Do stosowania na powierzchni z surowego drewna. Podłogi, masywne blaty drewniane w suchych i mokrych pomieszczeniach.

### DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): około 80%

Gęstość: 0,9 kg/l, ISO 2811

Rozcieńczalnik: Everal Thinner 1050.

Stopień połysku: nie sklasyfikowano, zależy od porowatości podłoża.

### KOLORYSTYKA

Bezbarwny, pogłębia i podkreśla naturalny kolor drewna.

### SPECYFIKACJA

#### Przygotowanie podłoża:

Oczyścić dokładnie powierzchnię z brudu i kurzu i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć pozostałości poprzednich preparatów przez szlifowanie bądź cyklinowanie, odkurzyć.

### APLIKACJA

#### Metody:

Pędzel, czysta szmatka lub natrysk, szmatka do polerowania.

#### Rozcieńczanie:

Tikkurila Everal Thinner 1050

#### Warunki aplikacji:

Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 16%, temperatura powietrza powinna być powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

#### Malowanie:

Nałożyć pierwszą warstwę oleju do podłóg Nostalgia za pomocą pędzla, szmatki lub natrysku i pozostawić do wchłonięcia się w drewno na 5-10 min. Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju i wypolerować podłogę szmatką. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin i powtórzyć procedurę. Zwykle dwie warstwy oleju są wystarczające.

#### Wydajność:

9-13 m<sup>2</sup>/l przy jednej warstwie, w zależności od gatunku drewna i jego porowatości.

#### Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: Gotowe do aplikacji kolejnej warstwy po około 12 godz. Nadaje się do użytku po 24 godz.

#### Czyszczenie narzędzi:

Wymyć narzędzia najpierw w wodzie z mydłem, natomiast pozostałości usunąć używając Tikkurila Everal Thinner 1050.

#### Czyszczenie pomalowanej powierzchni:

Czyścić powierzchnię delikatnie przy użyciu wilgotnej gąbki lub ściereczki i neutralnego detergentu (pH 6-8).

# TIKKURILA NOSTALGIA FLOOR OIL

## Olej do podłóg drewnianych

*Powierzchnia nie powinna być mokra.*

*Powtórzyć aplikację oleju w razie potrzeby. Mocno zabrudzone i pociemniałe powierzchnie można zeszlifować lub wycyklinować przed powtórzeniem aplikacji.*

*Należy powtarzać aplikację oleju Tikkurila Nostalgia na używane powierzchnie. Regularne olejowanie zabezpiecza powierzchnię i sprawia, że jest ona wodoodporna, łatwa do utrzymania w czystości oraz trwałą.*

### OCHRONA ŚRODOWISKA

*Nie wprowadzać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste puszkę oddać do odzysku lub unieszkodliwienia, pamiętając o ryzyku samozapłonu. Płynne pozostałości przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji lub usunąć zgodnie z z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.*

**Ryzyko samozapłonu!** *Czyściwa materiałowe, pył szlifierski oraz pozostałości zanieczyszczone produktem mogą powodować pożar w wyniku reakcji samozapłonu, dlatego przed likwidacją powinny one być przechowywane pod wodą, suszone na zewnątrz lub natychmiast spalone.*

### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

*Zgodnie z EC dyrektywą 99/45/EC: produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera chiński olej drzewny (olej tungowy).*

*Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Niewdychać pary/ rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.*

### SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

*Nie ma znaczenia niska temperatura przechowywania i transport.*

*ADR: UN1263, kl3, grupa pakowania III*

### OPAKOWANIA

*1 l, 3 l*

*Produkt posiada atest higieniczny.*