



Farby Lakiery
Mierniki
Antykorozyja

www.lakiery.info



TIKKURILA



PHU AKO FARBY LAKIERY MIERNIKI ANTYKOROZYJA

FeSa2 ½
PN-EN ISO 12944

AK NCS
PANTONE
ITB

TVT
RGB
PUR

ELCOMETER
RAL

EPZn(R)
IBDiM

P.H.U „AKO” 81-310 Gdynia, ul. Śląska 58 tel. +48 60 723-28-24 fax/tel +48 58 698-7-585 biuro@lakiery.info

NIP: 589-116-09-88---VAT UE: PL 5891160988----REGON: 220182025--Bank Handlowy 08 1030 0019 0109 8530 0030 5238

Malowanie powierzchni betonowych, posadzek, podłóg itp. farbami dwuskładnikowymi Temacoat Temadur. Temathane, Temafloor.

Do malowania powierzchni betonowych narażonych na intensywną eksploatację, chemikalia i ścieranie najlepiej nadają się przemysłowe farby dwuskładnikowe oparte na żywicy epoksydowej lub poliuretanowej. Farby są atestowane do malowania basenów, konstrukcji stalowych i betonowych, ścian i podłóg w obiektach przemysłowych i usługowych w tym także branży żywnościowej i w obiektach użyteczności publicznej. Odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie, czynniki chemiczne, oleje, smary, wodę, itp. Tworzą twardą i szczelną powłokę nie przepuszczającą wilgoci i o wysokim stopniu trwałości. Wykończenie: mat/półmat- TEMACOAT GPL-S Primer, Temacoat HB Primer, półmat- Temacoat GPL-S Primer Temacoat HB 30 oraz TEMACOAT RM40, półpołysk/połysk- Temacoat GPL Temabond i Temadur 50 Temathane 50 Temafloor itp. Jeżeli zależy nam na bardzo szybkim wyschnięciu powłoki i uzyskaniu przejeźdźności należy zastosować farbę szybkowiążącą Temabond WG 300. Czas ten można skrócić poprzez podwyższenie temperatury. Należy zawsze zwrócić uwagę na żywotność mieszanki, szczególnie przy farbach szybkowiążących i w wyższej temperaturze (około 1-1,5 h) - szczegółowe dane zawarte są w kartach katalogowych wyrobów.

Typowe zastosowania: wymalowania basenów, garaży, posadzek i ścian betonowych w warsztatach, myjniach, kotłowniach itp. przemysłowego zabezpieczenia powierzchni betonowych podłóg i ścian, powierzchni metalowych, maszyn i urządzeń stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.

Sposób użycia:

- powierzchnie betonowe niemalowane: suche i oczyszczone z luźnych części powierzchnie betonowe należy zagruntować farbą rozcieńczoną 25-35% rozcieńczalnikiem. Malowanie nawierzchniowe może być przeprowadzone na drugi dzień (w zależności od temperatury otoczenia) przy użyciu farby nie rozcieńczonej w przypadku Temacoat LB70 lub rozcieńczonej około 10%- farby grubopowłokowe Temacoat HB30 HB Primer, GPL-S Primer i Temabond. Wydajność przy gruntowaniu około 5-8m²/L, przy nakładaniu warstwy ostatecznej 8-12m²/L.
- powierzchnie malowane- usunąć luźne części, powierzchnie błyszczące zmatowić. Większe ubytki można uzupełnić szpachlówką, lub mieszaniną farby Temacoat z piaskiem. Malowanie przeprowadzić jednokrotnie. Farbę można rozcieńczyć w zależności od potrzeb max 15%
- Nakładanie za pomocą wałka mohairowego, rakielą metalową lub natryskiem. Przy natrysku powietrznym farbę należy rozcieńczyć 20-30% Więcej informacji znajduje się w kartach katalogowych.
UWAGA: Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę i utwardzacz oddzielnie. Następnie żądane ilości farby i utwardzacza zmieszać razem w odpowiednim stosunku. Zaleca się używanie mieszadła mechanicznego. Należy zwracać uwagę na czas życia mieszanki. Dalsze informacje techniczne znajdują się w kartach katalogowych.

Z poważaniem:

mgr inż. Ardalion Michalak
(specjalista ds farb przemysłowych)
a.michalak@lakiery.info