

## FINNGARD NANOPRIMER

### FINNGARD NANOPRIMER



<b>Rodzaj</b>	Elewacyjna, akrylowa farba gruntująca.
<b>Opis</b>	Wodorozcieńczalna, dyspersyjna farba gruntująca z systemem Nano Priming Technology. Zastosowanie tego wyjątkowego rozwiązania polega na użyciu dwóch dyspersji o różnych rozmiarach cząsteczek, jednej o rozmiarach nanometrycznych. Dzięki temu farba gruntująca doskonale penetruje, wypełnia i zakotwicza się w porach podłoża. Wzmacnia jego strukturę, ogranicza i wyrównuje chłonność, scala kolorystycznie, poprawia przyczepność farby elewacyjnej i izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża. FINNGARD NANOPRIMER w poważnym stopniu ogranicza zużycie farby elewacyjnej.
<b>Przykłady zastosowania</b>	Gruntowanie elewacji budynków. Produkt przeznaczony do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podłożach betonowych. Grunt może służyć do renowacji powłok dyspersyjnych.
<b>DANE TECHNICZNE</b>	
Kolory	Biały (postać handlowa) oraz kolory zbliżone do odcieni farb elewacyjnych marki Tikkurila z wzornika „Tikkurila FACADE”. Z uwagi na specyfikę produktu kolor gruntu może odbiegać od przedstawionego w paletcie barw. Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na powierzchni 1-2 m <sup>2</sup> .
Wydajność	6-8 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym gruntowaniu, w zależności chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

## FINNGARD NANOPRIMER

### INSTRUKCJE STOSOWANIA

**Nakładanie** Podłoże przeznaczone do gruntowania musi być nośne, suche i czyste. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania.  
Nanosić jednokrotnie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Pracować unikając powstania śladów od użytego narzędzia malarskiego.  
Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach budynków.  
Nie nanosić FINNGARD NANOPRIMER na powłoki wapienne i klejowe. Farbę elewacyjną nakładać nie wcześniej niż po 16 godzinach od gruntowania.

**Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)** Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

### BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

### OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW TRANSPORT

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.